

# Aufmaß Metallzargen-System - Fenster Typ: A

Stand: 07/20

Rechnungsanschrift:

Lieferanschrift:

Seite: \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

Liefertermin:

Zur Verfügung:

Auftragsnr.:

Aluminium:

0,90 mm  1,00 mm  1,20 mm

Beschichtung:

Polyesterlack SP 25 µm  Metalllack 25 µm  PVDF  ähnl. RAL

Sohlbank Antidröhn-Streifen  ja  nein

F-Profil klein groß mögl. Toleranzausgleich b1: F-Profil: (klein -5/+5 mm) / (groß -5/+25 mm)

Detailzeichnung auf der nächsten Seite beachten!



Anzahl	empf. Werte	St.		St.		St.	
<b>Blendrahmenbreite</b>							
<b>Blendrahmenhöhe</b>							
<b>UK-Abstand zum Blendrahmen</b>	<b>T=b1</b>	≥ 55		mm		mm	mm
<b>Breite*</b>	<b>b</b>	max. 2.300		mm		mm	mm
<b>Höhe*</b>	<b>h</b>	max. 2.300		mm		mm	mm
Blende (Blockansicht)	<b>a1</b>	≥ 30		mm		mm	mm
Befestigungslasche	<b>a2</b>	50		mm		mm	mm
Blende Sohlbank	<b>a3=a1</b>	≥ 30		mm		mm	mm
Anschaubschenkel Sohlbank	<b>a4</b>	25		mm		mm	mm
Bekleidungsdicke + Abstand zur Blende	<b>b2</b>	≥ 20		mm		mm	mm
Überstand Sohlbank	<b>b3</b>	≥ 45		mm		mm	mm
Versatz Sohlbank	<b>b4</b>	15		mm		mm	mm
Neigung Sohlbank		5°		°		°	°

\*Hinweis zu Blendrahmen-Maßen: Breite=Blendrahmenbreite minus 2x a1, Höhe=Blendrahmenhöhe minus a1

<b>Bemerkungen</b>	
--------------------	--

Freigabe durch Kunden  
Datum / Unterschrift

Sachbearbeiter  
Datum / Unterschrift

Fertigung  
Datum / Unterschrift





# Aufmaß Metallzargen-System - Fenster Typ: B

Stand: 07/20

Rechnungsanschrift:

Lieferanschrift:

Seite: \_\_\_\_\_ von \_\_\_\_\_

Liefertermin:

Zur Verfügung:

Auftragsnr.:

Aluminium:

2,00 mm

Beschichtung:

Walzblank

Sohlbank Antidröhn-Streifen  ja  nein

F-Profil (stranggepresst) klein groß mögl. Toleranzausgleich b1: F-Profil: (klein -3/+5 mm) / (groß -5/+10 mm)

Detailzeichnung auf der nächsten Seite beachten!



Anzahl	empf. Werte	St.			St.				St.			
<b>Blendrahmenbreite</b>												
<b>Blendrahmenhöhe</b>												
<b>UK-Abstand zum Blendrahmen</b> <b>T=b1</b>	≥ 55			mm			mm				mm	
<b>Breite*</b> <b>b</b>	max 2.300			mm			mm				mm	
<b>Höhe*</b> <b>h</b>	max. 2.300			mm			mm				mm	
Blende (Blockansicht) <b>a1</b>	≥ 30			mm			mm				mm	
Befestigungslasche <b>a2</b>	50			mm			mm				mm	
Blende Sohlbank <b>a3=a1</b>	≥ 30			mm			mm				mm	
Anschaubschenkel Sohlbank <b>a4</b>	25			mm			mm				mm	
Bekleidungsdicke + Abstand zur Blende <b>b2</b>	≥ 20			mm			mm				mm	
Überstand Sohlbank <b>b3</b>	≥ 45			mm			mm				mm	
Versatz Sohlbank <b>b4</b>	15			mm			mm				mm	
Neigung Sohlbank	5°			°			°				°	

\*Hinweis zu Blendrahmen-Maßen: Breite=Blendrahmenbreite minus 2x a1, Höhe=Blendrahmenhöhe minus a1

<b>Bemerkungen</b>	
--------------------	--

Freigabe durch Kunden  
 Datum / Unterschrift

Sachbearbeiter  
 Datum / Unterschrift

Fertigung  
 Datum / Unterschrift



# Metallzargen-System - Fenster Typ: B

Stand: 07/20

